

Technische Spezifikationen

Modell	ULTIMATE 200
Max. Tiefe des Tray	70 mm
Max. Breite des Films	500 mm
Max. Filmdurchmesser	220 mm
Verpackungsgeschwindigkeit	2-3 cycle/min
Energieversorgung	230V/50Hz
Nettogewicht	110 kg
Maschinenabmessungen B x L x H (mm)	540x700x750 mm

* Der Hersteller behält sich Änderungen in der Maschinenausführung vor. Die tatsächliche Maschinenausführung kann von den Abbildungen im Prospekt abweichen.



Wir schützen ihre lebensmittel für nachhaltige frische

CE EAC
Turkey
Discover
the potential

Distributor / Dealer
B.I.S. Business Intelligence Solutions
Sahrayıcedit Mah. İnönü Cad.
No: 57/2 Kadıköy / İstanbul / TURKEY
M. +33 6 72 33 73 05
contact@bismc.com



ULTIMATE[®]
PACKAGING EXPERIENCE

**VAKUUM & GAS
SCHALEN
VERSIEGELUNGS
MASCHINES**



Längere Haltbarkeit mit ULTIMATE 200 MAP Traysealer

Ultimate 200 MAP Traysealer wurde für die Verarbeitung kleiner und mittlerer Lebensmittel entwickelt. Das halbautomatische System ermöglicht es Ihnen, mit einer Vielzahl von Trays in verschiedenen Formen und Größen zu saugen, zu gasen, zu versiegeln und zu schneiden. Der Bediener muss während jedes Zyklus nur die Schublade der Maschine beladen. Diese platzsparende Einheit ist ideal für den Betrieb mit geringem Volumen und liefert die gleichen Qualitätspakete wie größere, automatisiertere Systeme. Sein einzigartiges robustes Konstruktionsdesign aus Edelstahl ist ideal für die Lebensmittelindustrie. Ultimate 200 MAP Traysealer ist die richtige Wahl, wenn Sie neue Produktlinien auf den Markt bringen, neue Verpackungsideen entwickeln oder wenn Sie einfach nur Ihre aktuelle Produktion sicher verpacken müssen.

Hält frische und gekochte Lebensmittel nicht nur verpackt, sondern auch frisch. Lebensmittelgas in geeigneter Funktion für diesen Zweck kann verwendet und mit hoher Präzision eingestellt werden. Es ist weit verbreitet für die Verpackung von rohem und gekochtem Fleisch, Geflügel, Fast Food, Soyprodukten, Meeresfrüchten, Milchprodukten, Obst und Gemüse, Reis und Lebensmitteln.



STANDARD-FUNKTIONEN

- Großformatige 325x265 mm Dichtfläche
- Gas flushing & Vacuum Funktion für Anwendungen, die modifizierte Atmosphären erfordern (MAP)
- Automatische Folienabdichtung & Trimmen und Schrottaufwickeln
- Optionale klare oder zufällig gedruckte Top-Film-Fähigkeit
- Wechselbares Werkzeugsystem
- Kundenspezifische Formgrößen und -merkmale auf Anfrage
- Benutzerfreundliches Touchscreen-LCD-Bedienfeld
- Hauptstrom-/Heizungs-AUS/EIN-Schalter
- Elektronische Temperaturregelung
- Sicherheitsschild für Bediener
- Schnellwechselfunktion
- Kein Luftkompressor zum Abdichten und Schneiden von Folien erforderlich
- Ohne Vibrations-Arbeitsfunktion
- Präzisions-Filmschneidesystem
- Hocheffiziente Vakuumpumpe
- Inertgaseinspritzsystem
- Rollen (*nur für Stand-alone-Version verfügbar)
- AISI 304 Edelstahlkonstruktion
- CE-zertifiziert



TRAY-OPTIONEN



325 x 265 mm



227 x 178 mm



190 x 144 mm



Ø 220

