

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------------|----------------|
| Model | ULTIMATE 200 |
| Maks. Tabak Derinliđi | 70 mm |
| Maks. Film Eni | 500 mm |
| Maks. Film Bobin Çapı | 220 mm |
| Paketleme Hızı | 2-3 işlem/dk |
| Güç Gereksinimi | 230V/50Hz |
| Net Ağırlık | 110 kg |
| Makine Ölçüleri ExBxY (mm) | 540x700x750 mm |

* İmalatçı firmanın makine tasarımlarında deđişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel modeller broşürdeki görseller ile farklılık gösterebilir.



Sađlıklı ve sürekli tazelik için
yiyeceklerimizi koruyalım!

CE EAC
Turkey
Discover
the potential

Distribütör / Dealer
B.I.S. Business Intelligence Solutions
Sahrayıcedit Mah. İnönü Cad.
No: 57/2 Kadıköy / İstanbul / TURKEY
M. +33 6 72 33 73 05
contact@bismc.com



ULTIMATE[®]
PACKAGING EXPERIENCE

**M.A.P. TABAK
KAPATMA
MAKİNELERİ**



ULTIMATE 200 MAP Tabak Kapatma Makinesi ile Gıdalar Sürekli Taze!

Ultimate 200 MAP Tabak Kapatma Makinesi, küçük ve orta ölçekli adetlerde gıda paketlenme işlemleri için tasarlanmıştır. Yarı otomatik sistem, çeşitli şekil ve boyutlardaki tabakları kullanarak Gazlı & Vakumlu tabak kapatma yapmanıza olanak tanır. Bu işlemde operatör, her döngü sırasında sadece makinenin çekmecesine tabak yüklemekle yükümlüdür. Düşük hacimli işlemler için ideal olan ve kullanım alanından tasarruf sağlayan bu ünite, daha büyük ve otomatik sistemlerle aynı kalitede paketleri sunacaktır. Paslanmaz çelik ve eşsiz sağlamlıkta yapı tasarımı ile gıda endüstrisi için idealdir. Ultimate 200 MAP Tabak Kapatma Makinesi, yeni ürün serilerinizi piyasaya sürerken, yeni ambalaj fikirleri geliştirirken veya mevcut üretimizi güvenli bir şekilde paketlenme gerektiğinde doğru seçimidir.

Taze ve pişmiş gıda ürünlerini sadece ambalajlı değil aynı zamanda taze tutar. Bu amaca uygun özellikte gıda gazı kullanılabilir ve yüksek hassasiyetle ayarlanabilir. Çiğ ve pişmiş et, kümes hayvanları, fast food, soya ürünleri, deniz ürünleri, süt ürünleri, meyve ve sebze, pirinç ve çeşitli gıdaların tabaklı paketlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.



STANDART ÖZELLİKLER

- Geniş formatlı 325x265 mm ölçülerine kadar tabak kullanabilme
- Modifiye atmosfer (MAP) gerektiren uygulamalar için Gaz ve Vakum özelliği
- Otomatik film yapıştırma, kesme ve atık filmi geri sarma
- Opsiyonel şeffaf veya rastgele baskılı üst film özelliği
- Değiştirilebilir kalıp sistemi
- Talebe göre özel ölçülerde tasarlanıp üretilen opsiyonel ekstra kalıp
- Kullanıcı dostu Dokunmatik Ekran LCD kontrol paneli
- Ana güç/Isıtıcı KAPALI/AÇIK anahtarı
- Elektronik sıcaklık kontrolü
- Operatör için güvenlik plakası
- Hızlı ve pratik kalıp değişimi
- Film yapıştırma ve kesme işlemi için basınçlı hava gerektirmez
- Titreşimsiz çalışma özelliği
- Hassas film kesme sistemi
- Yüksek verimli vakum pompası
- İnert gaz enjeksiyon sistemi
- Tekerlekler (*yalnızca ayaklı versiyon için mevcuttur)
- AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyon
- CE sertifikalı



KALIP SEÇENEKLERİ



325 x 265 mm



227 x 178 mm



190 x 144 mm



Ø 220

